

SOLÁRNÍ SETY PRO OHŘEV TUV VČETNĚ KONDENZAČNÍHO KOTLE BRÖTJE

Superekonomický set
s kotlem Brötje WHBS D

Hlavní parametry:

- celková plocha kolektorů 4,04 m²
- použitý pro cca 2–3 osoby v domácnosti
- estetičtější vzhled - žádný rám kolektorů
- jednodušší uchycení
- tichý kotel s max. účinností 109 % německé výroby
- komponenty od renomovaných evropských výrobců
- ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- odvzdušnění systému v kotelně, ne na střeše
- čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- solární kapalina v ceně
- uchycení souběžně se střechou v ceně
- záruka na panely 10 let

143 990 Kč běžná doporučená cena bez DPH

-12 000 Kč Zelený příspěvek ***131 990 Kč snížená doporučená cena bez DPH**

AN/2023/302099 | IN/2023/201149 | DN/2023/201340

Zkratka	Název zboží	Množství
BRO7697373	Kotel WHBS 22 D: 4,9-22kW plynový nástěnný kondenzační, vysoce účinné čerpadlo ener. tř. A, odkouření 60/100	1 ks
SIEQAZ36.522/109	Čidlo teplotní QAZ36.522/109 kabelové NTC 10k, kabel 2m	1 ks
IVA15AS62	Ventil 3cestný se servopohonem - 230V, přímý, typ: IVAR.AS62	1 ks
BROND7306456	Průchodka 44/58/16	2 ks
REC0657	Termostat prostorový PT52 s OpenTherm Plus	1 ks
RES11209555	Regulace RESOL DeltaSol CS/2, komplet, český návod	1 ks
GOTFK8253N 2H	Kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m ² , vertikální rámový, 2 připojení, SVT1159	2 ks
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 sada
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0° základní set	1 sada
CORBOLLY2 ST FB WB 200 V003	Zásobník nepřímotopný 200l se dvěma výměníky BOLLY2 ST FB WB vč. izolace	1 ks
MEI45705.70GCA	Stanice solární 2-stoupačková S, Wilo Varios PICO 15/1-7 - 130 mm; sv. šr. 22mm	1 ks
MEI20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEI20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEI20410070	Pouzdro výtuzné 22x1,0, mosaz	4 ks
CHS18	Nádoba expanzní COSMO MAG-S 18l, max.tlak 10bar, solar, bílá	1 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplotná 10 l do sol. systémů, bezbarvá, nemísitelná	25 litrů
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321, DN20, 35-60 °C, Rp 3/4", Kvs 1,6, vnitřní závit	1 ks

Ekonomický set s kotlem Brötje WBS

Hlavní parametry:

- velková plocha kolektorů 4,04 m²
- použitý pro cca 2–3 osoby v domácnosti
- estetičtější vzhled - žádný rám kolektorů
- jednodušší uchycení
- ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- tichý kotel s max. účinností 109 % německé výroby
- možnost bezdrátové regulace za příplatek
- komponenty od renomovaných evropských výrobců
- ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- odvzdušnění systému v kotelně, ne na střeše
- čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- solární kapalina v ceně
- uchycení souběžně se střechou v ceně
- záruka na panely 10 let
- záruka na kotel Brötje WBS-i nově 5 let

148 990 Kč běžná doporučená cena bez DPH

-12 000 Kč Zelený příspěvek ***136 990 Kč snížená doporučená cena bez DPH**

AN/2023/302100 | IN/2023/201150 | DN/2023/201341

Zkratka	Název zboží	Množství
BRO7702569	Kotel WBS 22 i CZ : 4,9-22 kW, plynový nástěnný kondenzační	1 ks
BRO693806	Sada propojovací univerzální (bez potrubí) k zásobniku TV pro kotel WBS	1 ks
SIEQAZ36.481/101	Čidlo teplotní QAZ36.481/101 do soláru NTC -30/+200 °C, 10 kOhm 30sec, kabel 1,5m	1 ks
SIEQAZ36.526/109	Čidlo teplotní QAZ36.526/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m	1 ks
BROACP45.03D/109	Svorka pro připojení prostorového přístroje QAA75/QAA55 X-FB	1 ks
SIEQAA74.611/101	Přístroj prostorový QAA74.611/101 s prostorovým čidlem teploty	1 ks
GOTFK8203N 2H	Kolektor CosmoSOL 8203 AL, 2,02 m ² , vertikální rámový, 2 připojení, SVT2419	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0° základní set	1 sada
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 sada
CORBOLLY2 ST FB WB 200 V003	Zásobník nepřímotopný 200l se dvěma výměníky BOLLY2 ST FB WB vč. izolace	1 ks
MEI45705.70GCA	Stanice solární dvoustoupačková S, Wilo Varios PICO 15/1-7 - 130 mm; sv. šr. 22mm	1 ks
MEI20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEI20400144	Spojka redukovaná 22x18	2 ks
MEI20410070	Pouzdro výtuzné 22x1,0, mosaz	4 ks
CHS18	Nádoba expanzní COSMO MAG-S 18l, max.tlak 10bar, solar, bílá	1 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplotná 10 l do sol. systémů, bezbarvá, nemísitelná	25 litrů
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321, DN20, 35-60 °C, Rp 3/4", Kvs 1,6, vnitřní závit	1 ks

5.3 Solární sety

SOLÁRNÍ SETY PRO OHŘEV TUV VČETNĚ KONDENZAČNÍHO KOTLE BRÖTJE

Efektivní set s kotlem Brötje WBS

Hlavní parametry:

- celková plocha kolektorů 5,02 m²
- větší objem zásobníku - 300 litrů
- velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- použití pro cca 3-4 osoby v domácnosti
- estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- jednodušší uchycení
- ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- tichý kotel s max. účinností 109 % německé výroby
- v kotli čerpadlo energetické třídy A
- možnost bezdrátové regulace za příplatek
- komponenty od renomovaných evropských výrobců
- ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- odvětrání systému v kotelně, ne na střeše
- čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- solární kapalina v ceně
- uchycení souběžně se střechou v ceně
- záruka na solární panely 10 let
- záruka na kotel Brötje WBS-i nově 5 let

158 990 Kč běžná doporučená cena bez DPH

-12 000 Kč Zelený příspěvek *

146 990 Kč snížená doporučená cena bez DPH



AN/2023/302101 | IN/2023/201151 | DN/2023/201342

Zkratka	Název zboží	Množství
BRO7702569	Kotel WBS 22 i CZ : 4,9-22 kW, plynový nástěnný kondenzační	1 ks
BRO693806	Sada propojovací univerzální (bez potrubí) k zásobníku TV pro kotel WBS	1 ks
SIEQA236.481/101	Čidlo teplotní QAZ36.481/101 do soláru NTC -30/+200°C, 10 kOhm 30sec, kabel 1,5m	1 ks
BROAGP45.03D/109	Svorka pro připojení prostorového přístroje QAA75/QAA55 X-FB	1 ks
SIEQAA74.611/101	Přístroj prostorový QAA74.611/101 s prostorovým čidlem teploty	1 ks
SIEQA236.526/109	Čidlo teplotní QAZ36.526/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m	1 ks
GOTFK8253N 2H	Kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m ² , vertikální rámový, 2 připojení, SVT1159	2 ks
GOTDBON2 8000	Uchycení vertikál. kolektorů pomocí střešních háků, navýšení 0° základní set	1 sada
GOTTRPN2 8000	Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,	1 sada
MEI20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEI20400144	Spojka redukováná 22x18	2 ks
MEI20410070	Pouzdro výztužné 22x1,0, mosaz	4 ks
MEI45705.70GCA	Stanice solární dvoustoupačková S, Wilo Varios PICO 15/1-7 - 130 mm; sv. šr. 22mm	1 ks
CHS18	Nádoba expanzní COSMO MAG-S 18l, max.tlak 10bar, solar, bílá	1 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplotná 10 l do sol. systémů, bezbarvá, nemisitelná	25 litrů
CORBOLLY2 ST FB WB 300 V003	Zásobník nepřímotopný 300l se dvěma výměníky BOLLY2 ST FB WB vč. izolace	1 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321, DN20, 35-60 °C, Rp 3/4"; Kvs 1,6, vnitřní závit	1 ks

Efektivní set horizontal s kotlem Brötje WBS

(ležatě provedení panelů)

Hlavní parametry:

- celková plocha kolektorů 5,02 m²
- uchycení souběžně se střechou v ceně
- použití pro cca 3-4 osoby v domácnosti
- estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- větší objem zásobníku - 300 litrů
- jednodušší uchycení
- ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- tichý kotel s max. účinností 109 % německé výroby
- v kotli čerpadlo energetické třídy A
- možnost bezdrátové regulace za příplatek
- komponenty od renomovaných evropských výrobců
- ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- odvětrání systému v kotelně, ne na střeše
- čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- solární kapalina v ceně
- velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- záruka na solární panely 10 let
- záruka na kotel Brötje WBS-i nově 5 let

161 990 Kč běžná doporučená cena bez DPH

-12 000 Kč Zelený příspěvek *

149 990 Kč snížená doporučená cena bez DPH



AN/2023/302103 | IN/2023/201152 | DN/2023/201343

Zkratka	Název zboží	Množství
BRO7702569	Kotel WBS 22 i CZ : 4,9-22 kW, plynový nástěnný kondenzační	1 ks
BRO693806	Sada propojovací univerzální (bez potrubí) k zásobníku TV pro kotel WBS	1 ks
SIEQA236.481/101	Čidlo teplotní QAZ36.481/101 do soláru NTC -30/+200°C, 10 kOhm 30sec, kabel 1,5m	1 ks
BROAGP45.03D/109	Svorka pro připojení prostorového přístroje QAA75/QAA55 X-FB	1 ks
SIEQAA74.611/101	Přístroj prostorový QAA74.611/101 s prostorovým čidlem teploty	1 ks
SIEQA236.526/109	Čidlo teplotní QAZ36.526/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m	1 ks
GOTFK8253L 2H	Kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m ² , horizontální rámový, 2 připojení, SVT1166	2 ks
GOTSSOL1 8000	Uchycení horizont. kolektorů, stavitelné šrouby, navýšení 0° základní set	1 sada
GOTSSOL1 ES 8000	Uchycení horizont. kolektorů, stavitelné šrouby, navýšení 0° pokračovací set	1 sada
GOTTRPL1 8000	Lišty úložné pro 1 ks kolektorů 8253L	2 sady
GOTVS 8000	Spojka k propojení montážních sad 8250,8253	1 ks
MEI20400145	Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super	1 ks
MEI20400144	Spojka redukováná 22x18	2 ks
MEI20410070	Pouzdro výztužné 22x1,0, mosaz	4 ks
MEI45705.70GCA	Stanice solární dvoustoupačková S, Wilo Varios PICO 15/1-7 - 130 mm; sv. šr. 22mm	1 ks
CHS18	Nádoba expanzní COSMO MAG-S 18l, max.tlak 10bar, solar, bílá	1 ks
ZEVXENON V 10	COSMOSOL XENON V (HT) kapalina teplotná 10 l do sol. systémů, bezbarvá, nemisitelná	25 litrů
CORBOLLY2 ST FB WB 300 V003	Zásobník nepřímotopný 300l se dvěma výměníky BOLLY2 ST FB WB vč. izolace	1 ks
ESB31100800	Ventil termostatický směšovací VTA321, DN20, 35-60 °C, Rp 3/4"; Kvs 1,6, vnitřní závit	1 ks