



PROFESIONÁLNÍ MOSAZNÉ ARMATURY COSMOTHERM

**NAŠIMI COSMOTHERM PRODUKTY VÁM CHCEME NABÍDNOUT OSVĚDČENOU KVALITU
V KONSTRUKČNÍM A DÍLENSKÉM ZPRACOVÁNÍ VÝROBKŮ, NA KTERÉ JSTE U NÁS ZVYKLÍ!**

PLATÍ PRO GC SKUPINU

***Cosmo* THERM**

Nově přicházíme na trh s kulovými kohouty pro použití jak na pitnou, tak na užitkovou vodu!

Tyto kulové kohouty jsou osazeny páčkou nebo motýlem v zelené barvě.

Masivní konstrukce námi prodávaných kulových kohoutů COSMOTHERM dovoluje navíc snést vyšší tlaky, než je u standardních kulových kohoutů běžné!

GCKK Kulový kohout voda FF páka

Materiál: niklovaná mosaz, uzavírací koule chromovaná mosaz
Použití: pitná a užitková voda, olej, vzduch
Provozní teplota: -20 až +150 °C
(při dodržení podmínek popsanych v technických listech)

Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
GCKK15	1/2"	PN40	165 Kč
GCKK20	3/4"	PN40	225 Kč
GCKK25	1"	PN32	390 Kč
GCKK32	5/4"	PN25	603 Kč
GCKK40	6/4"	PN20	920 Kč
GCKK50	2"	PN20	1 376 Kč
GCKK65	2 1/2"	PN16	3 283 Kč
GCKK80	3"	PN16	4 663 Kč



R. sk: N1BB

GCKKM Kulový kohout voda FF motýl

Materiál: niklovaná mosaz, uzavírací koule chromovaná mosaz
Použití: pitná a užitková voda, olej, vzduch
Provozní teplota: -20 až +150 °C
(při dodržení podmínek popsanych v technických listech)

Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
GCKKM15	1/2"	PN40	165 Kč
GCKKM20	3/4"	PN40	225 Kč
GCKKM25	1"	PN32	390 Kč
GCKKM32	5/4"	PN25	599 Kč



R. sk: N1BB

GCKKMF Kulový kohout voda MF páka

Materiál: niklovaná mosaz, uzavírací koule chromovaná mosaz
Použití: pitná a užitková voda, olej, vzduch
Provozní teplota: -20 až +150 °C
(při dodržení podmínek popsanych v technických listech)

Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
GCKKMF15	1/2"	PN40	176 Kč
GCKKMF20	3/4"	PN40	236 Kč
GCKKMF25	1"	PN32	416 Kč
GCKKMF32	5/4"	PN25	632 Kč
GCKKMF40	6/4"	PN20	947 Kč
GCKKMF50	2"	PN20	1 464 Kč



R. sk: N1BB

GCKKMFM Kulový kohout voda MF motýl

Materiál: niklovaná mosaz, uzavírací koule chromovaná mosaz
Použití: pitná a užitková voda, olej, vzduch
Provozní teplota: -20 až +150 °C
(při dodržení podmínek popsanych v technických listech)

Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
GCKKMFM15	1/2"	PN40	176 Kč
GCKKMFM20	3/4"	PN40	238 Kč
GCKKMFM25	1"	PN32	415 Kč



R. sk: N1BB

GCKKVO Kulový kohout s odvodněním FF páka

Materiál: niklovaná mosaz, uzavírací koule chromovaná mosaz
Použití: pitná a užitková voda, olej, vzduch
Provozní teplota: -20 až +150 °C
(při dodržení podmínek popsanych v technických listech)

Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
GCKKVO15	1/2"	PN40	317 Kč
GCKKVO20	3/4"	PN40	420 Kč
GCKKVO25	1"	PN32	632 Kč
GCKKVO32	5/4"	PN25	939 Kč
GCKKVO40	6/4"	PN20	1 266 Kč



R. sk: N1BB

GCKKZ Kulový kohout zahradní

Materiál: niklovaná mosaz, uzavírací koule chromovaná mosaz
Použití: pitná a užitková voda
Provozní teplota: -20 až +150 °C
(při dodržení podmínek popsanych v technických listech)

Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
GCKKZ15	1/2"	PN16	167 Kč
GCKKZ20	3/4"	PN16	227 Kč



R. sk: N1BB

Podrobný popis výrobků a jejich použití je popsán v dostupných technických listech.
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Nově přicházíme na trh s kulovými kohouty pro použití jak na pitnou, tak na užitkovou vodu!

Tyto kulové kohouty jsou osazeny páčkou nebo motýlem v zelené barvě.

Masivní konstrukce námi prodávaných kulových kohoutů COSMOTHERM dovoluje navíc snést vyšší tlaky, než je u standardních kulových kohoutů běžné!

GCKKVV

Kulový kohout vypouštěcí se zátkou MM páka

Materiál: niklovaná mosaz, uzavírací koule chromovaná mosaz
 Použití: pitná a užitková voda, olej, vzduch
 Provozní teplota: -20 až +150 °C
 (při dodržení podmínek popsaných v technických listech)



R. sk: N1BB

Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
GCKKVV15	1/2"	PN16	212 Kč

GCF

Kvalitní robustní filtr vybavený zpevněnou nerezovou mřížkou!

Materiál: mosaz, mřížka nerez 304
 Použití: voda
 Provozní teplota: -20 až +110 °C
 (při dodržení podmínek popsaných v technických listech)

Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
GCF15	1/2"	PN20	176 Kč
GCF20	3/4"	PN20	295 Kč
GCF25	1"	PN20	341 Kč
GCF32	5/4"	PN20	634 Kč
GCF40	6/4"	PN20	794 Kč
GCF50	2"	PN20	1 328 Kč



R. sk: N1BE

GCK

Masivní zpětná klapka s prodlouženými závity a zesílenou mosaznou ucpávkou v konstrukci!

Materiál: mosaz, klapka mosazná
 Použití: voda, olej
 Provozní teplota: -20 až +150 °C
 (při dodržení podmínek popsaných v technických listech)

Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
GCK15	1/2"	PN40	183 Kč
GCK20	3/4"	PN40	291 Kč
GCK25	1"	PN32	382 Kč
GCK32	5/4"	PN25	594 Kč
GCK40	6/4"	PN20	892 Kč
GCK50	2"	PN20	1 638 Kč



R. sk: N1BK

GCSP

Šroubení topenářské přímé

Materiál: mosaz
 Použití: voda
 Provozní teplota: 5 až 90 °C

Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
GCSP10	3/8"	PN16	68 Kč
GCSP15	1/2"	PN16	92 Kč
GCSP20	3/4"	PN16	140 Kč
GCSP25	1"	PN16	246 Kč
GCSP32	5/4"	PN16	377 Kč
GCSP40	6/4"	PN16	574 Kč
GCSP50	2"	PN16	1 057 Kč



R. sk: M4AV

GCSR

Šroubení topenářské rohové

Materiál: mosaz
 Použití: voda
 Provozní teplota: 5 až 90 °C

Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
GCSR10	3/8"	PN16	93 Kč
GCSR15	1/2"	PN16	127 Kč
GCSR20	3/4"	PN16	199 Kč
GCSR25	1"	PN16	326 Kč
GCSR32	5/4"	PN16	520 Kč
GCSR40	6/4"	PN16	900 Kč
GCSR50	2"	PN16	1 636 Kč



R. sk: M4AV

Podrobný popis výrobků a jejich použití je popsán v dostupných technických listech.
 Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Regulační a uzavírací šroubení pro otopná tělesa.

Těleso šroubení je vyrobeno z poniklované mosazi. Vyrábí se v rohovém a přímém provedení.

Používají se pro připojení deskových otopných těles typu ventil-kompakt s roztečí přípojovacího potrubí 50 mm.

CTHP3/4 H-kus uzavírací přímý pro VK

Materiál: niklovaná mosaz, uzavírací koule chromovaná mosaz
Použití: voda, olej
Provozní teplota: -20 až +150 °C
(při dodržení podmínek popsaných v technických listech)



Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
CTHP3/4	3/4"	PN16	277 Kč

R. sk: M4AP

CTHR3/4 H-kus uzavírací rohový pro VK

Materiál: niklovaná mosaz, uzavírací koule chromovaná mosaz
Použití: voda, olej
Provozní teplota: -20 až +150 °C
(při dodržení podmínek popsaných v technických listech)



Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
CTHR3/4	3/4"	PN16	355 Kč

R. sk: M4AP

CTHP1/2 H-kus uzavírací přímý s redukcí pro VK

Materiál: niklovaná mosaz, uzavírací koule chromovaná mosaz
Použití: voda, olej
Provozní teplota: -20 až +150 °C
(při dodržení podmínek popsaných v technických listech)



Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
CTHP1/2	1/2"	PN16	290 Kč

R. sk: M4AP

CTHR1/2 H-kus uzavírací rohový s redukcí pro VK

Materiál: niklovaná mosaz, uzavírací koule chromovaná mosaz
Použití: voda, olej
Provozní teplota: -20 až +150 °C
(při dodržení podmínek popsaných v technických listech)



Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
CTHR1/2	1/2"	PN16	383 Kč

R. sk: M4AP

CTSS15CU Šroubení svěrné na Cu trubky

Materiál: niklovaná mosaz, těsnění NBR
Použití: voda, olej
Provozní teplota: -20 až +150 °C



Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
CTSS15EK	15x1-EK	PN16	109 Kč

R. sk: M4AP

CTVR15EK Vsuvka redukovaná

Materiál: mosaz, těsnění PTFE
Použití: voda, olej
Provozní teplota: -20 až +150 °C



Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
CTVR15EK	1/2"MxEK	PN16	34 Kč

R. sk: M4AP

Podrobný popis výrobků a jejich použití je popsán v dostupných technických listech.
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Regulační a uzavírací šroubení pro otopná tělesa.

Těleso šroubení je vyrobeno z poniklované mosazi. Vyrábí se v rohovém a přímém provedení.

Používají se pro připojení deskových otopných těles typu ventil-kompakt s roztečí přípojovacího potrubí 50 mm.

CTSUP Šroubení regulační přímé

Materiál: niklovaná mosaz
Použití: voda, olej
Provozní teplota: -20 až +150 °C
(při dodržení podmínek popsaných v technických listech)




Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
CTSUP10	3/8"	PN16	109 Kč
CTSUP15	1/2"	PN16	119 Kč

R. sk: M4AP

CTSUR Šroubení regulační rohové

Materiál: niklovaná mosaz
Použití: voda, olej
Provozní teplota: -20 až +150 °C
(při dodržení podmínek popsaných v technických listech)



Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
CTSUR10	3/8"	PN16	109 Kč
CTSUR15	1/2"	PN16	119 Kč

R. sk: M4AP

CTSUPP Šroubení regulační přímé pájecí

Materiál: niklovaná mosaz
Použití: voda, olej
Provozní teplota: -20 až +150 °C
(při dodržení podmínek popsaných v technických listech)



Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
CTSUPP15	1/2"x15	PN16	115 Kč

R. sk: M4AP

CTSUPR Šroubení regulační rohové pájecí

Materiál: niklovaná mosaz
Použití: voda, olej
Provozní teplota: -20 až +150 °C
(při dodržení podmínek popsaných v technických listech)



Zkr. 1.	Rozměr	Tlak	DPC
CTSUPR15	1/2"x15	PN16	115 Kč

R. sk: M4AP



Podrobný popis výrobků a jejich použití je popsán v dostupných technických listech.
Ceny uvedeny bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Ve znamení pravého partnerství

Naším příspěvkem pro úspěšnou spolupráci s odbornými řemeslníky jsou: kompetence, partnerství a absolutní věrnost třístupňové odbytové cestě. Partneři GC skupiny pracují společně a flexibilně - každý z nich jako samostatný podnik a zároveň v inteligentní kooperaci. Téměř po celé České republice je GC červenožlutý čtverec znám jako symbol pravého partnerství a osobních služeb.

Výhradně prověřené produkty, které jsou na českém trhu prodávány často exkluzivně, krátké dodací lhůty a aktivní podpora prodeje i montážních firem prezentují jasně náš cíl: Být nejlepšími v oboru.

V zájmu spokojenosti koncového zákazníka, která patří

k našim prvořadým cílům, realizujeme své zboží a služby výhradně prostřednictvím odborných montážních firem, které mohou nejlépe zajistit dokonalou instalaci vysoce jakostního produktu. Využijte profesionálního spojení mezi výrobou, odbornými montážními firmami a konečným zákazníkem.

Máte dotazy?

Váš obchodní partner z GC skupiny je Vám kdykoli k dispozici.

VÝROBA

PRODUKTY & KVALITA

ŘEMESLO

PORADENSTVÍ & MONTÁŽ



SPOTŘEBITEL

SPOKOJENOST