



SPRÁVNÁ TREFA - SANITÁRNÍ ARMATURY, CLICK/CLACK UMYVADLOVÉ VÝPUSTI A FLEXI PŘIPOJOVACÍ NEREZOVÉ HADICE

PLATÍ PRO GC SKUPINU

Rozšiřujeme sortiment SPRÁVNÁ TREFA o vysoce kvalitní vřetenové rohové ventily za přijatelné ceny!

Veškeré námi nabízené rohové ventily jsou prvotně poniklovány a následně pochromovány a vyleštěny, aby se docílilo požadované kvality povrchového zpracování. Naše rohové ventily standardně nabízíme s krytkou a bez svěrné matičky, kterou je možno samostatně dokoupit.

RV10 LUX

Ventil rohový vřetenový 1/2"x3/8" chrom

- Materiál: chromovaná mosaz, růžice leštěná nerez SUS201, rukojeť ABS
- Balení: krabička, s krytkou, bez matičky
- Použití: pitná a užitková voda
- Provozní teplota: 5 až 100 °C
- Provozní tlak: PN10



99,- Kč

RV10 EKO

Ventil rohový kulový 1/2"x3/8" chrom

- Materiál: chromovaná mosaz, růžice leštěná nerez SUS201, páčka ABS
- Dodávaný s krytkou, bez matičky
- Použití: pitná a užitková voda
- Provozní teplota: 5 až 100 °C
- Provozní tlak: PN10



70,- Kč

RVF10 LUX

Ventil rohový vřetenový s filtrem 1/2"x3/8" chrom s těsnícím kroužkem na závitu

- Materiál: chromovaná mosaz, růžice leštěná nerez SUS201, rukojeť ABS, těsnění PTFE
- Balení: krabička, s krytkou, bez matičky
- Použití: pitná a užitková voda
- Provozní teplota: 5 až 100 °C
- Provozní tlak: PN10



199,- Kč

RVF10 EKO

Ventil rohový kulový s filtrem 1/2"x3/8" chrom

- Materiál: chromovaná mosaz, růžice leštěná nerez SUS201, páčka ABS
- Dodávaný s krytkou, bez matičky
- Použití: pitná a užitková voda
- Provozní teplota: 5 až 100 °C
- Provozní tlak: PN10



102,- Kč

RVP20 LUX

Ventil rohový pračkový vřetenový 1/2"x3/4" chrom

- Materiál: chromovaná mosaz, růžice leštěná nerez SUS201, rukojeť ABS
- Balení v samostatné krabičce s krytkou
- Použití: pitná a užitková voda
- Provozní teplota: 5 až 100 °C
- Provozní tlak: PN10



129,- Kč

RVP20 EKO

Ventil rohový pračkový kulový 1/2"x3/4" se zpětnou klapkou chrom

- Materiál: chromovaná mosaz, růžice leštěná nerez SUS201, páčka ABS
- Dodávaný s krytkou
- Použití: pitná a užitková voda
- Provozní teplota: 5 až 100 °C
- Provozní tlak: PN10



101,- Kč

RVKOMBI

Ventil kombinovaný 1/2"x3/4"x3/8" pračko-roháček chrom

- Materiál: chromovaná mosaz, růžice leštěná nerez SUS201, rukojeť ABS
- Dodávaný s krytkou
- Použití: pitná a užitková voda
- Provozní teplota: 5 až 100 °C
- Provozní tlak: PN10



219,- Kč

RVP20 MEZIKUS

Ventil pračkový 3/4" s mezikusem chrom

- Materiál: chromovaná mosaz, rukojeť ABS
- Mezikus s pevnou matkou
- Použití: pitná a užitková voda
- Provozní teplota: 5 až 100 °C
- Provozní tlak: PN10



209,- Kč

RVMATKA

Matka k rohovým ventilům 3/8" komplet

- Materiál: chromovaná mosaz



10,- Kč

CLTOPEXCENTR

Excentr – etážka k bateriím s krytkou a těsněním

- Materiál: niklovaná mosaz



89,- Kč

Námi nabízené flexi připojovací nerezové hadice SPRÁVNÁ TREFA splňují jako první na našem trhu nově zavedené přísnější normy pro zkoušky těchto výrobků na pitnou vodu!

Materiál: opletení nerez 304, červený a modrý proužek, vnitřní materiál EPDM, koncovky niklovaná mosaz. Použití: pitná a užitková voda. Provozní teplota dle nových platných norem: 5 až 70 °C při tlaku PN8. Maximální provozní tlak: PN10.

GCHAD Flexi připojovací hadice nerezová - FF



Zkr. 1	Typ	Rozměry
GCHAD101/xxx *	FF 3/8" x 3/8"	20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 a 200 cm
GCHAD103/xxx *	FF 1/2" x 3/8"	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 a 200 cm
GCHAD104/xxx *	FF 1/2" x 1/2"	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 a 150 cm
GCHAD126/xxx *	FF 3/4" x 3/4"	30, 40, 50 a 80 cm

* xxx = rozměr

GCHAD Flexi připojovací hadice nerezová - MF



Zkr. 1	Typ	Rozměry
GCHAD111/xxx *	MF 3/8" x 3/8"	20, 30, 40, 50 a 60 cm
GCHAD114/xxx *	MF 1/2" x 1/2"	30, 40, 50, 60, 100 a 150 cm

* xxx = rozměr

GCHAD130 Flexi připojovací hadice nerezová k bateriím - F 3/8"xM10



Zkr. 1	Typ	Rozměry
GCHAD130/xxx *	F 3/8" x M10	40, 50 a 60 cm

* xxx = rozměr

SIFU CLICKCLACK Výpust umyvadlová click/clack - 5/4" velká zátka

- Materiál: niklovaná a chromovaná mosaz



388,- Kč

SIFU CLICKCLACK M Výpust umyvadlová click/clack - 5/4" malá zátka

- Materiál: niklovaná a chromovaná mosaz



312,- Kč

GCMOSP Kvalitní masivní prodloužení robustní konstrukce!

- Materiál: mosaz
- Použití: voda
- Provozní teplota: -20 až +110 °C (pro teploty od -20 do +5 °C pouze při použití nemrzoucích směsí)



Zkr. 1	Rozměr	Tlak	Zkr. 1	Rozměr	Tlak
GCMOSP1510	1/2"x10	PN16	GCMOSP2010	3/4"x10	PN16
GCMOSP1515	1/2"x15	PN16	GCMOSP2015	3/4"x15	PN16
GCMOSP1520	1/2"x20	PN16	GCMOSP2020	3/4"x20	PN16
GCMOSP1525	1/2"x25	PN16	GCMOSP2025	3/4"x25	PN16
GCMOSP1530	1/2"x30	PN16	GCMOSP2030	3/4"x30	PN16
GCMOSP1540	1/2"x40	PN16	GCMOSP2040	3/4"x40	PN16
GCMOSP1550	1/2"x50	PN16			

Ve znamení pravého partnerství

Naším příspěvkem pro úspěšnou spolupráci s odbornými řemeslníky jsou: kompetence, partnerství a absolutní věrnost třístupňové odbytové cestě. Partneři GC skupiny pracují společně a flexibilně - každý z nich jako samostatný podnik a zároveň v inteligentní kooperaci. Téměř po celé České republice je GC červenožlutý čtverec znám jako symbol pravého partnerství a osobních služeb.

Výhradně prověřené produkty, které jsou na českém trhu prodávány často exkluzivně, krátké dodací lhůty a aktivní podpora prodeje i montážních firem prezentují jasně náš cíl: Být nejlepšími v oboru.

V zájmu spokojenosti koncového zákazníka, která patří

k našim prvořadým cílům, realizujeme své zboží a služby výhradně prostřednictvím odborných montážních firem, které mohou nejlépe zajistit dokonalou instalaci vysoce jakostního produktu. Využijte profesionálního spojení mezi výrobou, odbornými montážními firmami a konečným zákazníkem.

Máte dotazy?

Váš obchodní partner z GC skupiny je Vám kdykoli k dispozici.

VÝROBA

PRODUKTY & KVALITA

ŘEMESLO

PORADENSTVÍ & MONTÁŽ



SPOTŘEBITEL

SPOKOJENOST