

NOVÉ Malé axiální koupelňové ventilátory Future 100

- TICHÝ A VÝKONNÝ VENTILÁTOR
- KVALITNÍ PROVEDENÍ
- JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
- MONTÁŽ VERTIKÁLNĚ I HORIZONTÁLNĚ






s plochou mřížkou

Technické parametry

- **Skříň**
je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu.
- **Oběžné kolo**
je axiální, vyrobené z nárazuvzdorného plastu.
- **Motor**
je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kluzná ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti v závislosti na vybrané variantě. Krytí IP X4.
- **Svorkovnice**
je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou.

- **Regulace otáček**
se provádí speciálními regulátory změnou napětí.
- **Hluk**
emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 m v ose ventilátoru na straně sání.
- **Montáž**
horizontálně i vertikálně, s ohledem na životnost ložisek přednostně s osou motoru v horizontální poloze. Upevnění čtyřmi šrouby pod mřížkou ventilátoru. Šrouby a hmoždinky jsou v balení.
- **Pokyny**
Ventilátory jsou vhodné pro krátké vzduchovody s nízkou tlakovou ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu. Ventilátory lze použít pro větrání v bytové výstavbě.

Charakteristiky



Zkr. 1	Typ	otáčky [min ⁻¹]	průtok (0 Pa) [m ³ /h]	výkon [W]	napětí [V]	max. teplota [°C]	potrubí Ø [mm]	akust. tlak [dB(A)]	hmotnost [kg]	DPC bez DPH
ELDSP122100020	FUTURE 100	2500	95	13	230	40	100	40	0,44	675,-