

NOVÉ

Magnetický filtr TRINNITY XL

nový skladový produkt

**XL**

TRINNITY
 ZNAČKA PRO PROFESIONÁLNÍ ŘEMESLNÍKY

TRINNITY XL

Je vysoce účinný plnoprůtokový magnetický filtr navržený pro jednoduchou instalaci, čištění a servis. Je připraven k ochraně všech centrálních topných systémů tím, že odstraní prakticky 100 % suspendovaného oxidu železitého.

Magnetický filtr zbavuje topný systém následujících kontaminací (např. okuje, písek, rez, kovové úlomky atd.), což zvyšuje funkčnost systému vytápění. Tímto zařízením je zvýšena prevence proti opotřebení a špatné funkci topného systému.

- extra silný magnet
- včetně kulových ventilů
- velká variabilita připojení
- odvzdušnění, vypuštění

Typ filtru	XL
Připojovací šroubení	5/4" nebo 6/4"
Max. magnetická indukce (Gauss)	12000
Objem filtru	1000 ml
Maximální teplota	120 °C
Maximální tlak	≤ 10 bar
Maximální průtok 1 kPa (l/m)	77 l
Maximální absorpční kapacita	700 µm
Průměr magnetu	18 mm
Váha	3,69 kg
Rozměr	300 x 201,5 mm

Zkr.1: **TRIFMXML32** | č.: **629786**Zkr.1: **TRIFMXML40** | č.: **629788****TRINNITY XL 5/4"****TRINNITY XL 6/4"**