

## SOLÁRNÍ SETY PRO OHŘEV TUV VČETNĚ KONDENZAČNÍHO KOTLE BRÖTJE

Superekonomický set  
s kotlem Brötje WHBS D

## Hlavní parametry:

- celková plocha kolektorů 4,04 m<sup>2</sup>
- použití pro cca 2–3 osoby v domácnosti
- estetičtější vzhled - žádný rám kolektorů
- jednodušší uchycení
- tichý kotel s max. účinností 109 % německé výroby
- komponenty od renomovaných evropských výrobců
- ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- odvzdušnění systému v kotelně, ne na střeše
- čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- solární kapalina v ceně
- uchycení souběžně se střechou v ceně
- záruka na panely 10 let

151 990 Kč běžná doporučená cena bez DPH

**-12 000 Kč Zelený příspěvek \*****139 990 Kč snížená doporučená cena bez DPH**

AN/2025/302136 | IN/2025/201281 | DN/2025/201175

| Zkratka                     | Název zboží                                                                                                  | Množství |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BR07697373                  | Kotel WHBS 22 D: 4,9-22kW plynový nástěnný kondenzační, vysoce účinné čerpadlo ener. tř. A, odkouření 60/100 | 1 ks     |
| BROND7306456                | Průchodka 44/58/16                                                                                           | 2 ks     |
| IVA15AS62                   | Ventil 3cestný se servopohonem - 230V; přímý, typ: IVAR.A562                                                 | 1 ks     |
| SIEQAZ36.522/109            | Čidlo teplotní QAZ36.522/109 kabelové NTC 10k, kabel 2m                                                      | 1 ks     |
| REG0657                     | Termostat prostorový PT52 s OpenTherm Plus                                                                   | 1 ks     |
| RES11209555                 | Regulace RESOL DeltaSol CS/2, komplet, český návod                                                           | 1 ks     |
| GOTFK8253N 2H               | Kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m <sup>2</sup> , vertikální rámový, 2 připojení, SVT1159                     | 2 ks     |
| GOTTRPN2 8000               | Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,                                                                   | 1 sada   |
| GOTDBON2 8000               | Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0° základní set                                 | 1 sada   |
| CORBOLLY2 ST FB WB 200 V003 | Zásobník nepřímotopný 200l se dvěma výměníky BOLLY2 ST FB WB vč. izolace                                     | 1 ks     |
| MEI45705.28GCA              | Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Grundfos UPM3 HYBRID 15-70; 130 mm, svěrné šroubení 22mm       | 1 ks     |
| MEI20400145                 | Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super                                                        | 1 ks     |
| MEI20400144                 | Spojka redukovaná 22x18                                                                                      | 2 ks     |
| MEI20410070                 | Pouzdru výtlačné 22x1,0, měď                                                                                 | 4 ks     |
| CHS18                       | Nádoba expanzní COSMO MAG-S 18l, max.tlak 10bar, solar, bílá                                                 | 1 ks     |
| TRIKAPXV10                  | Kapalina do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná, XENON V, 10L, TRININTY                                 | 2 ks     |
| TRIKAPXV5                   | Kapalina do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná, XENON V, 5L, TRININTY                                  | 1 ks     |
| ESB31100800                 | Ventil termostatický směšovací VTA321, DN20, 35-60 °C, Rp 3/4", Kvs 1,6, vnitřní závit                       | 1 ks     |

## Ekonomický set s kotlem Brötje WBS

## Hlavní parametry:

- velková plocha kolektorů 4,04 m<sup>2</sup>
- použití pro cca 2–3 osoby v domácnosti
- estetičtější vzhled - žádný rám kolektorů
- jednodušší uchycení
- ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- tichý kotel s max. účinností 109 % německé výroby
- možnost bezdrátové regulace za příplatek
- komponenty od renomovaných evropských výrobců
- ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- odvzdušnění systému v kotelně, ne na střeše
- čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- solární kapalina v ceně
- uchycení souběžně se střechou v ceně
- záruka na panely 10 let
- záruka na kotel Brötje WBS-i nově 5 let

158 990 Kč běžná doporučená cena bez DPH

**-12 000 Kč Zelený příspěvek \*****146 990 Kč snížená doporučená cena bez DPH**

AN/2025/302137 | IN/2025/201282 | DN/2025/201176

| Zkratka                     | Název zboží                                                                                            | Množství |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BR07702569                  | Kotel WBS 22 i CZ : 4,9-22 kW, plynový nástěnný kondenzační                                            | 1 ks     |
| BR0693806                   | Sada propojovací univerzální (bez potrubí) k zásobníku TV pro kotel WBS                                | 1 ks     |
| SIEQAZ36.481/101            | Čidlo teplotní QAZ36.481/101, NTC -30/+200°C, 10 kΩhm 30sec, kabel 1,5m                                | 1 ks     |
| SIEQAZ36.526/109            | Čidlo teplotní QAZ36.526/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m                                                | 1 ks     |
| SIEQAA74.611/101            | Přístroj prostorový QAA74.611/101 s prostorovým čidlem teploty                                         | 1 ks     |
| BR0AGP45.03D/109            | Svorka pro připojení prostorového přístroje QAA75/QAA55 X-FB                                           | 1 ks     |
| GOTFK8203N 2H               | Kolektor CosmoSOL 8203 AL, 2,02 m <sup>2</sup> , vertikální rámový, 2 připojení, SVT2419               | 2 ks     |
| GOTDBON2 8000               | Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0° základní set                           | 1 sada   |
| GOTTRPN2 8000               | Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,                                                             | 1 sada   |
| CORBOLLY2 ST FB WB 200 V003 | Zásobník nepřímotopný 200l se dvěma výměníky BOLLY2 ST FB WB vč. izolace                               | 1 ks     |
| MEI45705.28GCA              | Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Grundfos UPM3 HYBRID 15-70; 130 mm, svěrné šroubení 22mm | 1 ks     |
| MEI20400145                 | Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super                                                  | 2 ks     |
| MEI20400144                 | Spojka redukovaná 22x18                                                                                | 4 ks     |
| MEI20410070                 | Pouzdru výtlačné 22x1,0, měď                                                                           | 1 ks     |
| CHS18                       | Nádoba expanzní COSMO MAG-S 18l, max.tlak 10bar, solar, bílá                                           | 1 ks     |
| TRIKAPX10                   | Kapalina teplotná do solárních systémů, červená, mísitelná, XENON, 10L, TRININTY                       | 2 ks     |
| TRIKAPX5                    | Kapalina teplotná do solárních systémů, červená, mísitelná, XENON, 5L, TRININTY                        | 1 ks     |
| ESB31100800                 | Ventil termostatický směšovací VTA321, DN20, 35-60 °C, Rp 3/4", Kvs 1,6, vnitřní závit                 | 1 ks     |

## 5.3 Solární sety

### SOLÁRNÍ SETY PRO OHŘEV TUV VČETNĚ KONDENZAČNÍHO KOTLE BRÖTJE

#### Efektivní set s kotlem Brötje WBS

##### Hlavní parametry:

- celková plocha kolektorů 5,02 m<sup>2</sup>
- větší objem zásobníku - 300 litrů
- velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- použití pro cca 3-4 osoby v domácnosti
- estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- jednodušší uchycení
- ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- tichý kotel s max. účinností 109 % německé výroby
- v kotli čerpadlo energetické třídy A
- možnost bezdrátové regulace za příplatek
- komponenty od renomovaných evropských výrobců
- ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- odvodušnění systému v kotelně, ne na střeše
- čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- solární kapalina v ceně
- uchycení souběžně se střechou v ceně
- záruka na solární panely 10 let
- záruka na kotel Brötje WBS-i nově 5 let

**168 990 Kč** běžná doporučená cena bez DPH

**-12 000 Kč Zelený příspěvek \***

**156 990 Kč** snížená doporučená cena bez DPH



AN/2025/302138 | IN/2025/201283 | DN/2025/201177

| Zkratka                     | Název zboží                                                                                            | Množství |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BRO7702569                  | Kotel WBS 22 i CZ : 4,9-22 kW, plynový nástěnný kondenzační                                            | 1 ks     |
| BRO693806                   | Sada propojovací univerzální (bez potrubí) k zásobníku TV pro kotel WBS                                | 1 ks     |
| SIEQAZ36.481/101            | Čidlo teplotní QAZ36.481/101, NTC -30/+200°C, 10 kOhm 30sec, kabel 1,5m                                | 1 ks     |
| SIEQAA74.611/101            | Přístroj prostorový QAA74.611/101 s prostorovým čidlem teploty                                         | 1 ks     |
| BROAGP45.03D/109            | Svorka pro připojení prostorového přístroje QAA75/QAA55 X-FB                                           | 1 ks     |
| SIEQAZ36.526/109            | Čidlo teplotní QAZ36.526/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m                                                | 1 ks     |
| GOTFK8253N 2H               | Kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m <sup>2</sup> , vertikální rámový, 2 připojení, SVT1159               | 2 ks     |
| GOTDBON2 8000               | Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0° základní set                           | 1 sada   |
| GOTTRPN2 8000               | Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253,                                                             | 1 sada   |
| MEI20400145                 | Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroučkem VSH Super                                                  | 1 ks     |
| MEI20400144                 | Spojka redukováná 22x18                                                                                | 2 ks     |
| MEI20410070                 | Pouzdro výztužné 22x1,0, měď                                                                           | 4 ks     |
| MEI45705.28GCA              | Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Grundfos UPM3 HYBRID 15-70; 130 mm, svěrné šroubení 22mm | 1 ks     |
| CORBOLLY2 ST FB WB 300 V003 | Zásobník nepřímotopný 300l se dvěma výměníky BOLLY2 ST FB WB vč. izolace                               | 1 ks     |
| CHS18                       | Nádoba expanzní COSMO MAG-S 18l, max.tlak 10bar, solar, bílá                                           | 1 ks     |
| TRIKAPXV10                  | Kapalina do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná, XENON V, 10L, TRININTY                           | 2 ks     |
| TRIKAPXV5                   | Kapalina do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná, XENON V, 5L, TRININTY                            | 1 ks     |
| ESB31100800                 | Ventil termost. směš. VTA321, DN20, 35-60 °C, Rp 3/4", Kvs 1,6, vnitřní závit                          | 1 ks     |

#### Efektivní set horizontal s kotlem Brötje WBS

(ležaté provedení panelů)

##### Hlavní parametry:

- celková plocha kolektorů 5,02 m<sup>2</sup>
- uchycení souběžně se střechou v ceně
- použití pro cca 3-4 osoby v domácnosti
- estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- větší objem zásobníku - 300 litrů
- jednodušší uchycení
- ovládání kotle i solárního ohřevu z jedné regulace
- tichý kotel s max. účinností 109 % německé výroby
- v kotli čerpadlo energetické třídy A
- možnost bezdrátové regulace za příplatek
- komponenty od renomovaných evropských výrobců
- ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- odvodušnění systému v kotelně, ne na střeše
- čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- solární kapalina v ceně
- velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- záruka na solární panely 10 let
- záruka na kotel Brötje WBS-i nově 5 let

**171 990 Kč** běžná doporučená cena bez DPH

**-12 000 Kč Zelený příspěvek \***

**159 990 Kč** snížená doporučená cena bez DPH



AN/2025/302139 | IN/2025/201284 | DN/2025/201178

| Zkratka                     | Název zboží                                                                                            | Množství |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BRO7702569                  | Kotel WBS 22 i CZ : 4,9-22 kW, plynový nástěnný kondenzační                                            | 1 ks     |
| BRO693806                   | Sada propojovací univerzální (bez potrubí) k zásobníku TV pro kotel WBS                                | 1 ks     |
| SIEQAZ36.481/101            | Čidlo teplotní QAZ36.481/101, NTC -30/+200°C, 10 kOhm 30sec, kabel 1,5m                                | 1 ks     |
| SIEQAA74.611/101            | Přístroj prostorový QAA74.611/101 s prostorovým čidlem teploty                                         | 1 ks     |
| BROAGP45.03D/109            | Svorka pro připojení prostorového přístroje QAA75/QAA55 X-FB                                           | 1 ks     |
| SIEQAZ36.526/109            | Čidlo teplotní QAZ36.526/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m                                                | 1 ks     |
| GOTFK8253L 2H               | Kolektor CosmoSOL 8253L AL, 2,51 m <sup>2</sup> , horizontální rámový, 2 připojení, SVT1166            | 2 ks     |
| GOTSSOL1 8000               | Uchycení horizont. kolektoru, stavitelné šrouby, navýšení 0° základní set                              | 1 sada   |
| GOTSSOL1 ES 8000            | Uchycení horizont. kolektoru, stavitelné šrouby, navýšení 0° pokračovací set                           | 1 sada   |
| GOTTRPL1 8000               | Lišty úložné pro 1 ks kolektoru 8253L (TRPL1 FK8250)                                                   | 2 sady   |
| GOTVS 8000                  | Spojka k propojení montážních sad 8250,8253                                                            | 1 ks     |
| MEI20400145                 | Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroučkem VSH Super                                                  | 1 ks     |
| MEI20400144                 | Spojka redukováná 22x18                                                                                | 2 ks     |
| MEI20410070                 | Pouzdro výztužné 22x1,0, měď                                                                           | 4 ks     |
| MEI45705.28GCA              | Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Grundfos UPM3 HYBRID 15-70; 130 mm, svěrné šroubení 22mm | 1 ks     |
| CORBOLLY2 ST FB WB 300 V003 | Zásobník nepřímotopný 300l se dvěma výměníky BOLLY2 ST FB WB vč. izolace                               | 1 ks     |
| CHS18                       | Nádoba expanzní COSMO MAG-S 18l, max.tlak 10bar, solar, bílá                                           | 1 ks     |
| TRIKAPXV10                  | Kapalina do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná, XENON V, 10L, TRININTY                           | 2 ks     |
| TRIKAPXV5                   | Kapalina do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná, XENON V, 5L, TRININTY                            | 1 ks     |
| ESB31100800                 | Ventil termost. směš. VTA321, DN20, 35-60 °C, Rp 3/4", Kvs 1,6, vnitřní závit                          | 1 ks     |