

## SAMOSTATNÉ SOLÁRNÍ SETY PRO OHŘEV TUV

## Superekonomický set

## Hlavní parametry:

- celková plocha kolektoru 2,51 m<sup>2</sup>
- použitý pro cca 2 osoby v domácnosti
- kolektor zabere minimální plochu střechy
- v zimním období dohřev TUV elektřinou v kombinovaném ohříváči
- jednoduché ovládání regulace
- odvzdušnění systému v kotelně, ne na střeše
- ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- závěsný ohříváč se suchým topným elektrickým tělesem o objemu 160 litrů
- komponenty od renomovaných evropských výrobců
- solární kapalina v ceně
- uchycení souběžně se střechou v ceně
- záruka na panely 10 let

68 990 Kč běžná doporučená cena bez DPH

**-4 000 Kč Zelený příspěvek \*****64 990 Kč snížená doporučená cena bez DPH**

AN/2025/302132 | IN/2025/201277 | DN/2025/201171

| Zkratka               | Název zboží                                                                                                  | Množství |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GOTFK8253N 2H         | Kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m <sup>2</sup> , vertikální rámový, 2 připojení, SVT1159                     | 1 ks     |
| GOTTRPN1 8000         | Lišty úložné pro 1 ks kolektoru 8203,8253                                                                    | 1 ks     |
| GOTDBON2 8000         | Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0° základní set                                 | 1 sada   |
| QTETREND CERAM 150 KL | Ohříváč zásobníkový TREND CERAMIC KL 150 l, 2,2 kW, kombinovaný, s keramickým topným tělesem, levé připojení | 1 ks     |
| MEI45705.28GCA        | Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Grundfos UPM3 HYBRID 15-70; 130 mm, svěrné šroubení 22mm       | 1 ks     |
| RES11209555           | Regulace RESOL DeltaSol CS/2, komplet, český návod                                                           | 1 ks     |
| ESB31100800           | Ventil termostatický směšovací VTA321, DN20, 35-60 °C, Rp 3/4", Kvs 1,6, vnitřní závit                       | 1 ks     |
| CHS18                 | Nádoba expanzní COSMO MAG-S 18l, max.tlak 10bar, solar, bílá                                                 | 1 ks     |
| TRIKAPXV10            | Kapalina teplotnosná do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná, XENON V, 10L, TRININTY                     | 1 ks     |
| TAC243.5001.000       | Separátor vzduchu TACOVENT AIRSCOOP DH horizontál DN20, Rp 3/4"                                              | 1 ks     |
| IVA250031             | Ventil 3/8" automatický odvzdušňovací pro solární systém IVAR.OVS SOLAR                                      | 1 ks     |
| MEI20410070           | Pouzdro výztužné 22x1,0, měď                                                                                 | 2 ks     |
| MEI20400144           | Spojka redukovaná 22x18                                                                                      | 2 ks     |

## Ekonomický set

## Hlavní parametry:

- celková plocha kolektoru 4,04 m<sup>2</sup>
- použitý pro cca 2 až 3 osoby v domácnosti
- zásobník 200 litrů s možností připojení dalšího zdroje
- estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- jednodušší uchycení
- komponenty od renomovaných evropských výrobců
- ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- odvzdušnění systému v kotelně, ne na střeše
- čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- solární kapalina v ceně
- uchycení souběžně se střechou v ceně
- záruka na panely 10 let

90 990 Kč běžná doporučená cena bez DPH

**-7 000 Kč Zelený příspěvek \*****83 990 Kč snížená doporučená cena bez DPH**

AN/2025/302133 | IN/2025/201278 | DN/2025/201172

| Zkratka                     | Název zboží                                                                                            | Množství |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GOTFK8203N 2H               | Kolektor CosmoSOL 8203 AL, 2,02 m <sup>2</sup> , vertikální rámový, 2 připojení, SVT2419               | 2 ks     |
| GOTDBON2 8000               | Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0° základní set                           | 1 sada   |
| GOTTRPN2 8000               | Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203,8253                                                              | 1 sada   |
| CORBOLLY2 ST FB WB 200 V003 | Zásobník nepřímotopný 200l se dvěma výměníky BOLLY2 ST FB WB vč. izolace                               | 1 ks     |
| MEI45705.28GCA              | Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Grundfos UPM3 HYBRID 15-70; 130 mm, svěrné šroubení 22mm | 1 ks     |
| RES11209555                 | Regulace RESOL DeltaSol CS/2, komplet, český návod                                                     | 1 ks     |
| MEI20400145                 | Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super                                                  | 1 ks     |
| MEI20400144                 | Spojka redukovaná 22x18                                                                                | 2 ks     |
| MEI20410070                 | Pouzdro výztužné 22x1,0, měď                                                                           | 4 ks     |
| CHS18                       | Nádoba expanzní COSMO MAG-S 18l, max.tlak 10bar, solar, bílá                                           | 1 ks     |
| TRIKAPXV10                  | Kapalina do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná, XENON V, 10L, TRININTY                           | 2 ks     |
| TRIKAPXV5                   | Kapalina do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná, XENON V, 5L, TRININTY                            | 1 ks     |
| ESB31100800                 | Ventil termost. směš. VTA321, DN20, 35-60 °C, Rp 3/4", Kvs 1,6, vnitřní závit                          | 1 ks     |

## 5.3 Solární sety

### SAMOSTATNÉ SOLÁRNÍ SETY PRO OHŘEV TUV

#### Efektivní set

##### Hlavní parametry:

- celková plocha kolektorů 5,02 m<sup>2</sup>
- použití pro cca 3–4 osoby v domácnosti
- větší objem zásobníku - 300 litrů s možností připojení dalšího zdroje
- estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- jednodušší uchycení
- komponenty od renomovaných evropských výrobců
- ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- odvodušnění systému v kotelně, ne na střeše
- čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- solární kapalina v ceně
- velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- uchycení souběžně se střechou v ceně
- regulace umožňuje ovládat i přitápění nebo ohřev bazénu
- záruka na solární panely 10 let

**102 990 Kč** běžná doporučená cena bez DPH

**-8 000 Kč Zelený příspěvek \***

**94 990 Kč** snížená doporučená cena bez DPH



AN/2025/302134 | IN/2025/201279 | DN/2025/201173

| Zkratka                     | Název zboží                                                                                            | Množství |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GOTFK8253N 2H               | Kolektor CosmoSOL 8253 AL, 2,51 m <sup>2</sup> , vertikální rámový, 2 připojení, SVT1159               | 2 ks     |
| GOTDBON2 8000               | Uchycení vertikál. kolektoru pomocí střešních háků, navýšení 0° základní set                           | 1 sada   |
| GOTTRPN2 8000               | Lišty úložné pro 2 ks kolektorů 8203, 8253,                                                            | 1 sada   |
| MEI20400145                 | Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super                                                  | 1 ks     |
| MEI20400144                 | Spojka redukovaná 22x18                                                                                | 2 ks     |
| MEI20410070                 | Pouzdro výztužné 22x1,0, měď                                                                           | 4 ks     |
| MEI45705.28GCA              | Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Grundfos UPM3 HYBRID 15-70: 130 mm, svěrné šroubení 22mm | 1 ks     |
| RES11208405                 | Regulace RESOL DeltaSol CS Plus, komplet, český návod                                                  | 1 ks     |
| CHS18                       | Nádoba expanzní COSMO MAG-S 18l, max.tlak 10bar, solar, bílá                                           | 1 ks     |
| TRIKAPXV10                  | Kapalina do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná, XENON V, 10L, TRININTY                           | 2 ks     |
| TRIKAPXV5                   | Kapalina do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná, XENON V, 5L, TRININTY                            | 1 ks     |
| CORBOLLY2 ST FB WB 300 V003 | Zásobník nepřímotopný 300l se dvěma výměníky BOLLY2 ST FB WB vč. izolace                               | 1 ks     |
| ESB31100800                 | Ventil termost. směš. VTA321, DN20, 35-60 °C, Rp 3/4"; Kvs 1,6, vnitřní závit                          | 1 ks     |

#### Efektivní set horizontal

(ležaté provedení panelů)

##### Hlavní parametry:

- celková plocha kolektorů 5,02 m<sup>2</sup>
- použití pro cca 3–4 osoby v domácnosti
- větší objem zásobníku - 300 litrů s možností připojení dalšího zdroje
- estetičtější vzhled - z čela neviditelný rám kolektorů
- jednodušší uchycení
- komponenty od renomovaných evropských výrobců
- ochrana proti opaření - v ceně termostatický ventil
- odvodušnění systému v kotelně, ne na střeše
- čerpadlová skupina s energeticky úsporným čerpadlem
- solární kapalina v ceně
- velká plocha kolektorů - vysoký výkon
- uchycení souběžně se střechou v ceně
- regulace umožňuje ovládat i přitápění nebo ohřev bazénu
- záruka na solární panely 10 let

**105 990 Kč** běžná doporučená cena bez DPH

**-8 000 Kč Zelený příspěvek \***

**97 990 Kč** snížená doporučená cena bez DPH



AN/2025/302135 | IN/2025/201280 | DN/2025/201174

| Zkratka                     | Název zboží                                                                                            | Množství |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GOTFK8253L 2H               | Kolektor CosmoSOL 8253L AL, 2,51 m <sup>2</sup> , horizontální rámový, 2 připojení, SVT1166            | 2 ks     |
| GOTSSOL1 8000               | Uchycení horizont. kolektoru pomocí stavitelných šroubů, navýšení 0° základní set                      | 1 sada   |
| GOTSSOL1 ES 8000            | Uchycení horizont. kolektoru pomocí stavitelných šroubů, navýšení 0° pokračovací set                   | 1 sada   |
| GOTTRPL1 8000               | Lišty úložné pro 1 ks kolektoru 8253L (TRPL1 FK8250)                                                   | 2 sady   |
| GOTVS 8000                  | Spojka k propojení montážních sad 8250, 8253                                                           | 1 ks     |
| MEI20400145                 | Spojka pr. 22 šroubení se svěracím kroužkem VSH Super                                                  | 1 ks     |
| MEI20400144                 | Spojka redukovaná 22x18                                                                                | 2 ks     |
| MEI20410070                 | Pouzdro výztužné 22x1,0, měď                                                                           | 4 ks     |
| MEI45705.28GCA              | Stanice solární dvoustoupačková S s čerpadlem Grundfos UPM3 HYBRID 15-70: 130 mm, svěrné šroubení 22mm | 1 ks     |
| RES11208405                 | Regulace RESOL DeltaSol CS Plus, komplet, český návod                                                  | 1 ks     |
| CHS18                       | Nádoba expanzní COSMO MAG-S 18l, max.tlak 10bar, solar, bílá                                           | 1 ks     |
| TRIKAPXV10                  | Kapalina do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná, XENON V, 10L, TRININTY                           | 2 ks     |
| TRIKAPXV5                   | Kapalina do solárních systémů, bezbarvá, nemísitelná, XENON V, 5L, TRININTY                            | 1 ks     |
| CORBOLLY2 ST FB WB 300 V003 | Zásobník nepřímotopný 300l se dvěma výměníky BOLLY2 ST FB WB vč. izolace                               | 1 ks     |
| ESB31100800                 | Ventil termost. směš. VTA321, DN20, 35-60 °C, Rp 3/4"; Kvs 1,6, vnitřní závit                          | 1 ks     |