

CLIC Upevňovací systémy

„ Rychle, jednoduše,
bezpečně - upevněno
se systémem CLIC
- instalace od CONEL“

CLIC - OBJÍMKY, MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Upevňovací systémy **CLIC** představují profesionální řešení pro všechny oblasti použití. Práce s jednotlivými upevňovacími prvky je mimořádně snadná a jejich použití zároveň zaručuje vysokou spolehlivost upevnění. Univerzální program invenčních výrobků s řadou patentovaných řešení sahá od různých typů objímek přes montážní lišty, úhelníky a spojky až k sedlovým a čelním přírubám či nosným svorkám.

Šroubovací úchyt FIX

- Rychlá instalace dvěma prsty na lištové systémy
- Předmontované kompletní řešení s integrovanou kladivovou hlavou, posuvnou maticí, šestihrannou maticí, podložkou ve tvaru U a závitovým čepem
- Závitový čep s regulací vzdálenosti a ochranou proti vyšroubování
- Možnost rychlého a flexibilního vyrovnání
- Vysoká nosnost
- Díky možnosti regulovat délku není třeba odřezávat závitové čepy
- Závitový čep nemůže při regulaci vzdálenosti vypadnout
- Odpadá nutnost počítat a sestavovat různé díly, našroubovávat a nasazovat pojistné svorky, posuvné matice atd.

Konkurenční výhody:

- Celocelové galvanicky zinkované provedení
- Závitový čep jištěný proti vyšroubování z hlavy zatěmovením, nikoliv vlepením
- Křídla posuvné matice je možné po utažení ohnout dovnitř drážky montážní lišty a dodatečně tak zajistit proti vyšroubování

BEZPEČNOSTNÍ ŠROUBOVACÍ ÚCHYT FIX

Pro montážní lišty 27/18 a 28/30

Rozměry (mm)	Připojovací závit	Balení 50 ks Mat. č.	
30	M8	CCLF830	kompletně smontováno
60	M8	CCLF860	kompletně smontováno
90	M8	CCLF890	kompletně smontováno
120	M8	CCLF8120	kompletně smontováno
150	M8	CCLF8150	kompletně smontováno
180	M8	CCLF8180	kompletně smontováno
30	M10	CCLF1030	kompletně smontováno
60	M10	CCLF1060	kompletně smontováno
90	M10	CCLF1090	kompletně smontováno
120	M10	CCLF10120	kompletně smontováno
150	M10	CCLF10150	kompletně smontováno
180	M10	CCLF10180	kompletně smontováno
	M8	CCLF8	jednotlivě
	M10	CCLF10	jednotlivě



CLIC - OBJÍMKY PRO OCELOVÉ, KOVOVÉ, ODPADNÍ A PLASTOVÉ TRUBKY

OBJÍMKY CLIC

- Rychlá montáž, instalace jednou rukou, bezpečnostní uzávěr
- Upevňovací matice s vysokou pevností sváru
- Protihluková ochranná vložka z kvalitního EPDM
- Zlepšení hladiny hluku v průměru o 18 dB(A)
- Pojistný šroub s kombinovanou křížovou drážkou
- Odolné vůči teplotám od -50 °C do +110 °C, se silikonovou vložkou od -60°C do +225°C
- Upevňovací závit ve velikosti M8 a v kombinovaném provedení M8/M10



(obr. 1)

OBJÍMKA JEDNOŠROUBOVÁ CLIC

Pro ocelové, kovové a odpadní trubky (obr. 1)

Rozměry (mm)/ závit	Jmenovitý rozměr	Balení 10 ks Mat. č.
16-18, M8	3/8"	CCLO18
19-22, M8	1/2"	CCLO22
23-27, M8	3/4"	CCLO27
32-35, M8	1"	CCLO35
42-46, M8	1 1/4"	CCLO46
48-51, M8	1 1/2"	CCLO51
59-64, M8	2"	CCLO64
74-80, M8/M10	2 1/2"	CCLO80
89-94, M8/M10	3"	CCLO94
114-117, M8/M10	4"	CCLO117

pro plastové trubky (obr. 2)

Jmenovitý rozměr	Balení 10 ks Mat. č.
16 mm	CCLOP18V10
20 mm	CCLOP22V10
25 mm	CCLOP27V10
32 mm	CCLOP35V10
40 mm	CCLOP41V10
50 mm	CCLOP51V10
63 mm	CCLOP64V10



(obr. 2)

OBJÍMKA DVOUŠROBOVÁ CLIC „TOP“

Pro ocelové, kovové a odpadní trubky (obr. 3)

Rozměry (mm)/ závit	Jmenovitý rozměr	Balení 10 ks Mat. č.
15-19	3/8"	CCLOD19V10
20-25	1/2"	CCLOD25V10
25-30	3/4"	CCLOD30V10
33-37	1"	CCLOD37V10
42-46	1 1/4"	CCLOD46V10
47-52	1 1/2"	CCLOD52V10
59-63	2"	CCLOD63V10
72-80	2 1/2"	CCLOD80V10
88-92	3"	CCLOD92V10
112-118	4"	CCLOD118V10
137-142	5"	CCLOD142V10
164-169	6"	CCLOD169V10

se silikonovou vložkou pro teploty v rozmezí od -60 do +225 °C (obr. 4)

Jmenovitý rozměr	Závit M8/M10 Mat. č.	Balení ks
3/8"	CCLODT19	25
1/2"	CCLODT25	25
3/4"	CCLODT30	25
1"	CCLODT37	25
1 1/4"	CCLODT46	25
1 1/2"	CCLODT52	20
2"	CCLODT63	20
2 1/2"	CCLODT80	20
3"	CCLODT92	15



(obr. 3)



(obr. 4)

OBJÍMKY PRO VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ, OBJÍMKY PRO CHLADÍCÍ POTRUBÍ


OBJÍMKA CLIC PRO VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ
Pro vzduchotechnické trubky

Rozměry (mm)	Připojovací závit	Balení 50 ks Mat. č.
80	M8/M10	CCLV80
100	M8/M10	CCLV100
125	M8/M10	CCLV125
140	M8/M10	CCLV140
150	M8/M10	CCLV150
160	M8/M10	CCLV160
180	M8/M10	CCLV180
200	M8/M10	CCLV200
224	M8/M10	CCLV224
250	M8/M10	CCLV250
280	M8/M10	CCLV280
300	M8/M10	CCLV300
315	M8/M10	CCLV315
355	M8/M10	CCLV355
400	M8/M10	CCLV400

OBJÍMKA FLEX PRO CHLADÍCÍ POTRUBÍ
Technické údaje

PIR jádro	120 kg/m ²
Pevnost v tlaku	1 350 kPa
Rozmezí teplot	-70°C až +105°C
Tepelná vodivost	0,036 W/(m.K.) 0°
Skladovatelnost	1 rok
Barva	černá
Vodopropustnost	μ 7 000
Tolerance pro průměr a tloušťku	+ 1 mm a +/- 1 mm



CLIC, FLEX - OBJÍMKY PRO CHLADÍCÍ POTRUBÍ

POPIS PRODUKTU

Objímka **FLEX** pro chladicí potrubí se skládá z PIR elastomerové vložky, která zamezuje tepelným mostům a z objímky **CLIC Top** s kombinovaným závitem M8/M10 pro snadné a rychlé upevnění potrubí. Vložka se skládá ze dvou polovin vyrobených z PIR. Na obou čelních stranách se nachází elastomerová chladová izolace **FLEX ST**. Díky tomu můžete pomocí lepidla **FLEX K420** vytvořit bezspárové a difuzně těsné napojení na trubkovou izolaci. Vložka je navíc opláštěna černou PVC fólií, která zajišťuje difuzní těsnost. Tloušťka izolační vrstvy odpovídá programu **FLEX ST**.

OBJÍMKA FLEX PRO CHLADÍCÍ POTRUBÍ

Tloušťka izolace 13 mm

Rozměry (mm)	Závit M8/M10 Mat. č.	Balení ks	Rozměry (mm)	Závit M8/M10 Mat. č.	Balení ks
13 x 06	CCLOCH1306	15	13 x 54	CCLOCH1354	10
13 x 08	CCLOCH1308	15	13 x 57	CCLOCH1357	10
13 x 10	CCLOCH1310	15	13 x 60	CCLOCH1360	10
13 x 12	CCLOCH1312	15	13 x 64	CCLOCH1364	5
13 x 15	CCLOCH1315	15	13 x 67	CCLOCH1367	5
13 x 18	CCLOCH1318	15	13 x 70	CCLOCH1370	5
13 x 22	CCLOCH1322	15	13 x 76	CCLOCH1376	5
13 x 28	CCLOCH1328	15	13 x 80	CCLOCH1380	5
13 x 35	CCLOCH1335	10	13 x 89	CCLOCH1389	5
13 x 42	CCLOCH1342	10	13 x 108	CCLOCH13108	5
13 x 48	CCLOCH1348	10	13 x 114	CCLOCH13114	5

OBJÍMKA FLEX PRO CHLADÍCÍ POTRUBÍ

Tloušťka izolace 19 mm


Rozměry (mm)	Závit M8/M10 Mat. č.	Balení ks
19 x 15	CCLOCH1915	15
19 x 18	CCLOCH1918	15
19 x 22	CCLOCH1922	15
19 x 28	CCLOCH1928	15
19 x 35	CCLOCH1935	10
19 x 42	CCLOCH1942	10
19 x 48	CCLOCH1948	10
19 x 54	CCLOCH1954	10
19 x 57	CCLOCH1957	10
19 x 60	CCLOCH1960	10
19 x 64	CCLOCH1964	5
19 x 67	CCLOCH1967	5
19 x 70	CCLOCH1970	5
19 x 76	CCLOCH1976	5
19 x 80	CCLOCH1980	5
19 x 89	CCLOCH1989	5
19 x 108	CCLOCH19108	5
19 x 114	CCLOCH19114	5

MONTÁŽNÍ POSTUP

1. Vložku odklopte a nasad'te na trubku
2. Na pero a drážku naneste lepidlo FLEX
3. Odstraňte fólii a přitlačte k sobě
4. Následně namontujte objímku
5. Vložku přilepte k izolaci



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Lišta montážní CLIC

Rozměry (mm)	Délka	Mat. č.
27 x 18 x 1,25	1 m	CCLM27181M
27 x 18 x 1,25	2 m	CCLM27182M
28 x 30 x 1,75	1 m	CCLM28301M
28 x 30 x 1,75	2 m	CCLM28302M
38 x 40 x 2,00	2 m	CCLM38402M
38 x 40 x 2,00	6 m	CCLM38406M
40 x 60 x 3,00	2 m	CCLM40602M
40 x 60 x 3,00	6 m	CCLM40606M



Konzola stěnová CLIC

Typ	Délka	Mat. č.
27/18	200 mm	CCLKS27182
27/18	300 mm	CCLKS27183
28/30	240 mm	CCLKS28302
28/30	320 mm	CCLKS28303
28/30	400 mm	CCLKS28304
38/40	200 mm	CCLKS38402
38/40	360 mm	CCLKS38403
38/40	440 mm	CCLKS38404
38/40	600 mm	CCLKS38406



Podpěra konzol CLIC

Typ	Délka	Mat. č.
28/30	od 360 mm	CCLPK2830
38/40	od 520 mm	CCLPK3840

- Pro zvýšení nosnosti konzol u typu 28/30 trojnásobně a u 38/40 dvojnásobně
- Zkrácení času montáže o více než 50 % díky jednoduché manipulaci: stačí zavěsit na lištu, upevnit na stěnu a hotovo!



Svorník posuvný CLIC

Rozměry	Balení 50 ks Mat. č.
38/40 + 40/60	CCLSP835
M8 x 35 mm	CCLSP850
M8 x 50 mm	CCLSP8100
M10 x 35 mm	CCLSP1035
M10 x 55 mm	CCLSP1055
M10 x 80 mm	CCLSP1080
M10 x 100 mm	CCLSP10100



Nosník drapákový CLIC

Rozměry (mm)	Balení 50 ks Mat. č.
27/18-28/30 M6	CCLND2718
38/40 M8	CCLND3840

Typ 1



Typ 2



Typ 1



Typ 2



Úhelník montážní CLIC

Rozměry	Balení ks	Mat. č.
27/18 + 28/30	50	CCLUM271845
38/40 + 40/60	50	CCLUM271890

Díl stěnový CLIC

Rozměry	Typ	Balení 25 ks Mat. č.
27/18 + 28/30	1	CCLDS27181
27/18 + 28/30	2	CCLDS27182
38/40 + 40/60	1	CCLDS38401
38/40 + 40/60	2	CCLDS38402



Úchyt stěnový CLIC

Rozměry	Typ	Balení 25 ks Mat. č.
27/18 + 28/30	1	CCLUS27181
27/18 + 28/30	2	CCLUS27182
38/40 + 40/60	1	CCLUS38401
38/40 + 40/60	2	CCLUS38402




Spojka lišt CLIC

Rozměry	Balení /ks	Mat. č.
27/18 + 28/30	25	CCLSL2718
38/40 + 40/60	25	CCLSL3840



Úhelník montážní CLIC

Rozměry	Balení /ks	Mat. č.
38/40 + 40/60	50	CCLUH384045
38/40 + 40/60	50	CCLUH384090



Kotva ocelová CLIC

Rozměry	Balení/ks	Mat. č.
M8 x 30	100	CCLK08
M10 x 40	100	CCLK010
M12 x 50	50	CCLK012
M16 x 65	50	CCLK016

Krytka koncová CLIC

Typ	Balení/ks	Mat. č.
27/18	100	CCLKK2718
28/30	100	CCLKK2830
38/40	100	CCLKK3840



Svorka nosíková CLIC

Typ	Balení/ks	Mat. č.
M8	50	CCLSN8
M10	50	CCLSN10
M12	50	CCLSN12

Podložka pojistná CLIC

Rozměry	Typ	Balení 100 ks Mat. č.
27/18 + 28/30	M8	CCLPP278
27/18 + 28/30	M10	CCLPP2710
38/40 + 40/60	M8	CCLPP388
38/40 + 40/60	M10	CCLPP3810